



Push button electric start

Community Design No. 000235429
 UK Registered Design No. 2098802

Características / Beneficios

- Carrete de manguera alta presión único de Brendon
 - Prolonga la vida de la manguera
 - Permite un rebobinado rápido y fácil
 - Mantiene la unidad compacta
- Motor diesel Yanmar
 - Arranque mediante pulsador de acero inoxidable
- Bomba CAT de pistón triple
 - Alimentación por succión o directa
 - Sistema químico integrado
- Válvula de seguridad térmica
 - Protege la bomba del sobrecalentamiento
- Portapistola y lanza de acero inoxidable
- Opción de colores
 - Rojo, azul, amarillo, verde, blanco

Especificaciones pueden variar por país.
 Brendon se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Presión máxima:	20KLN+ES 2000 PSI / 140 BAR
Volumen:	2,9 GPM / 13,2 LPM
Bomba:	Bomba CAT de pistón triple
Motor:	Yanmar 48LN Diesel - Arranque eléctrico opcional
Transmisión:	Accionamiento por caja de engranajes
Suministro:	Alimentación por succión o directa
Manguera de succión:	Manguera de DI 3/4 pulg. de 4,5 m opcional con colador de succión de acero inoxidable
Manguera de descarga:	Trenzada 3/8 pulg. 10 metros con enchufe rápido con rosca
Pistola:	Con acoplamiento giratorio y enchufe rápido con rosca
Lanza:	Lanza de acero inoxidable de dos piezas de 1 metro
Tobera:	NZ1505
Consumo de combustible:	Aprox. 1,70 Litros/hora
Peso y dimensiones:	86 Kg. 1085 mm x 600 mm x 670 mm
Válvula de seguridad térmica:	Protege la bomba del sobrecalentamiento de la recirculación
Sistema químico:	Sistema químico de alta presión dosificado con manguera de entrada de producto químico y filtro



Limpieza chorro arena



Limpieza drenajes



Carrete móvil



Kit de achique